

**MONTAGE -
SKÖTSEL -
FAKTA**



PRODUKTFAKTA

- Mått: 20x120mm, 20x140 mm och 25x140 mm.
- Färg: Färgen varierar från gyllenbrun till rödbrun. Efter exponering för väder och vind antar Cumaro en silvergrå kulör. Cumaro kan helt naturligt ha ytliga fläckar och färgskiftningar, fläckarna och färgskiftningarna jämnar ut sig med tiden. Beständigheten mot röta är god och Cumaro har även bra motståndskraft mot insektsangrepp. Cumaroträdet växer i ett område från Honduras ner mot norra Sydamerika.
- Medelvikt: 1080 kg/kubikmeter.
Vissa smärre defekter som kupning och sprickbildning kan förekomma men är oftast inga problem att kapa bort.



MONTERINGSRÅD

Cumaro/Incadex levereras ned torkad och detta gör att materialet expanderar efterläggning.

- Använd 6mm luftspalt emellan brädorna på bredden.
- Använd rostfri syrafast skruv A4 med minsta längd 75 mm, förborring av skruvhålen krävs.
- Säkerställ extra utrymme mot fasta installationer eller te x mot husvägg, ca 10-15 mm.
- Vissa bräder kan uppfattas lite sträva i ytskiktet, slipa gärna av med fint sandpapper innan läggning om ni tycker att det behövs.

BEHANDLING & RENGÖRING

Cumaro kan användas obehandlad och efter ca en säsong har däckets fått en silvergrå nyans, det kan gå mycket fortare beroende på hur altanen är utsatt. Om Cumaro skall oljas måste det ske enligt oljeleverantörens anvisningar. Är det för mycket olja eller för fet bildas snabbt mögel påväxt, detta är speciellt vanligt om tralldäcket skuggas, ligger mot norr eller ligger nära odränerat markmaterial. Rengörs med Trallrent enligt fabrikantens anvisningar. Ställ eller lägg inte metallföremål på Cumaro när det är fuktigt, då reagerar det som andra träslag och det blir missfärgningar.

ÅTERFÖRSÄLJARE:

**BURSERYDS
GOLVHANDEL**

0705-17 70 21

www.terrassgolv.se