

www.terrassgolv.se

BOARDWALK

Clicktrall i komposit

Montering & Skötsel

Montering

Hur man installerar Boardwalk plattor på sin befintliga betong uteplats, balkong, altaner, Bastu, källargolv, mässgolv.

Underlaget

Om du lägger ut plattorna över befintlig betong uteplats, så behövs nästan inga förberedelser. Så länge betongen inte har några stora sprickor med en för ojämn yta, bara sopa av området med en kvast.

Verktyg

Du behöver inte några speciella verktyg - bara ett måttband, vass kniv, skruvmejsel och handsåg (endast om du behöver bearbeta plattorna vid kant montage eller för att passa runt rör etc.). Du behöver inget lim spik eller skruv, allt material du behöver finns inuti varje låda plattor.

Designa din uteplats

•Mät ytan som skall täckas och beräkna hur många plattor du behöver.

(varje platta omfattar 0,09kvm)

•Börja lägga plattorna från ena hörnet av det område som skall täckas. Placera den första plattan i position och sedan lås den intilliggande plattan på plats genom att trycka ner den i låssystemet.

•Fortsätt lägga plattorna på detta sätt tills hela området är täckt och alla plattor är ordentligt låsta på plats för varje angränsande platta. Olika mönster är fullt möjligt efter egen design.

•Att montera runt rör, stolpar eller hörn, bara såga ut önskad form från plattan med en sticksåg eller fogsavns och låsa plattan på plats. Att göra en mall av kartong i samma storlek som plattan gör uppgiften ännu enklare och undviker eventuella fel i bearbetningen. Några skruvar bör ersättas på lämpliga punkter i den återstående delen av plattan för att säkerställa att alla stavarna är ordentligt fastsatt i basen.



Ingemar 0705-177021

www.terrassgolv.se

BOARDWALK

Clicktrall i komposit

Skötsel & Rengöring

Skötsel och rengöring

Alla Boardwalk produkter är utformade för att ge år av njutning med minimalt underhåll.

Få bort eventuellt löst smuts, borsta ytan på plattorna eller tvätta rent med vatten och svamp. Ett mildt rengöringsmedel får användas vid behov. Eventuellt skräp mellan plattorna kan tas bort med en dammsugare vid behov. Kan också spolas av med vattenslang högtryck eller demonteras för att rengöra under.

- Försiktighet bör vidtas för att undvika tunga eller vassa föremål att falla på plattorna, "Fötterna" på stolsben eller bordsben bör skyddas om de placeras direkt på den belagda ytan.

- Om någon platta blir skadad eller trasig, bör plattan tas bort omedelbart för att förhindra eventuell personskada.

- Medan plattor är avsedda att eliminera vattensamlingar, bör försiktighet iaktas när man går på plattorna i vått väder pga. halka.



Ingemar 0705-177021